
WorkForce Enterprise AM-C6000

VERI SAYFASI





Sınıfındaki en küçük ayak iziyle bu daha sürdürülebilir MFP, tüm kurumsal baskı ihtiyaçlarınız için mükemmel çözümü sunar.

WorkForce Enterprise AM-C6000, hızlı performansı, düşük enerji tüketimiyle bir arada sunar. Modern ofisler dikkate alınarak uygulanan küçük boyut ve modüler tasarım, cihazınızı tam olarak gerekliliklerinize göre oluşturmanıza olanak tanır. Buna ek olarak, yenilikçi teknoloji, kolay ve stressiz kurulum ve bakım sağlar.

Güvenilir ve gelişmiş sürdürülebilirlik
Daha sade ve daha kısa bir kâğıt yolu ile kâğıt sıkışmalarını daha kolay giderebilirsiniz ve sonlandırıcı bağlantısı iyileştirilmiştir. Böylece, servisle ilgili kesinti sürelerini daha az yaşarsınız. Daha az sarf malzemesi gerektiğinden, daha az atık çıkarır. Düşük güç tüketimi sayesinde, baskı işlemlerinin çevre üzerindeki genel etkisi de önemli ölçüde azalır.
Verimli bakım
Değiştirilmesi gereken daha az parçaya sahip olduğundan, kullanıcı müdahalesini en aza indirerek günlük bakımı hızlı ve verimli hale getirir.
Isısız Teknoloji
Yazıcı çalıştırıldığında veya uyku modundan çıkarıldığında Epson'un Isısız Precision Core Teknolojisinin hazır hale gelmesi için ısınma gerekmez; bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu, Epson'ın Isısız inkjet yazıcılarının, lazer teknolojisine kıyasla daha hızlı ilk sayfa çıkış süresi (FPOT) sunmasını sağlar.
Gelişmiş yazılım çözümü uyumluluğu
Verimliliği artırmak için mevcut BT altyapısına çeşitli yazılım çözümleri entegre edilebilir. Buna, ofis tipi Epson ürünleri için gelişmiş uzaktan tanılama olanağı sağlayan bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemini sunan Epson Uzaktan Hizmetleri (Epson Remote Services, ERS) de dahildir.

TEMEL ÖZELLIKLER

- **Yüksek güvenilirlik**
  Kesintilerin seçenek olmadığı ortamlar için basit mekanizma
- **Daha sürdürülebilir**
  Isısız teknoloji sayesinde daha düşük güç tüketimiyle enerji tasarrufu sağlar
- **Küçük boyut**
  Sınıfındaki en düşük ayak izlerinden biri
- **Daha az kesinti**
  Kâğıt sıkışmasını daha kolay gidermek için daha sade ve daha kısa kâğıt yolu
- **Çözüm uyumluluğu**
  Çok çeşitli entegre yazılım çözümleri

EPSON®

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI	
Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası
Ağızlık yapılandırması	7.230 Ağızlıklar Siyah, 7.230 Renk başına nozül
Asgari damlacık boyutu	3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ Pro
Kategori	Mellanstor arbetsgrupp, Avdelning
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya
BASKI	
Renk Sayısı	4 renkli
İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli4,5 Saniye, Colour4,5 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	60 Sayfa/dk.Tek renkli, 60 Sayfa/dk.Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC	60 A4 Sayfa/dakTek renkli, 60 A4 Sayfa/dakColour
Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3)	36 Sayfa/dk.Tek renkli, 36 Sayfa/dk.Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 (A3)	20 A4 Sayfa/dakTek renkli, 20 A4 Sayfa/dakColour
Baskı çözünürlüğü	600 x 2.400 İnç başına nokta
Önerilen İş Hacmi	8.500 - 60.000 Sayfa/ay
Renkler	Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Yazdırma yapılacak kaynak	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
TARAMA	
Tek geçişte	Evet
Tarama Hızı	60 ipm (Monokrom, Tek taraflı, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Renkli, Tek taraflı, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Monokrom, Çift taraflı, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Renkli, Çift taraflı, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msn/satır (Renkli, 300 dpi, Düz yatak); 0,6 msn/satır (Renkli, 600 dpi, Düz yatak);
Tarama Çözünürlüğü	600 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünleştirme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Çıktı formatları	BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, Aranabilir PDF'e tarama, PDF/A, PNG, Secured PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)
FAKS	
Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Faks hızlı arama tuşları (maks)	9.999 ad ve numara
Sayfa belleği	550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Hızlı arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Fax Preview, Polling Reception
KOPYALAMA	
Kopyalama Hızı	… kadar60 ipm Black, … kadar60 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	2.000
Maksimum Kopya Boyutu	A3
BAĞLANTI ÖZELLIĞI	
Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Ağ yönetimi için protokoller	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Ağ Tarama Protokolleri	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Bağlantılar	Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (isteğe bağlı), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Ağ Protokolleri	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

TESLIMAT IÇERIĞI

- Bilgi formu
- Güç kablosu
- User guide
- Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri

EPSON®

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

WorkForce Enterprise AM-C6000

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI	
Kağıt Formatları	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Mektup, Executive, C5 (zarf), Kullanıcı tanımlı, C4 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), C6 (zarf), A6 (10,5x14,8 cm)
Otomatik belge besleyici	150 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	52 - 300g/m²
Çift taraflı	Evet (A4/A3, düz kağıt)
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	500 Sayfa
Paper Tray Capacity	1.150 SayfaStandart, 5.150 Sayfamaksimum
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi, Cabinet
Maksimum kağıt girişi	5.150
Kağıt tepsisi sayısı	2
PAPER FEED MPT	
Kağıt Giriş Adı	MPT
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Letter, EXE
Özel boyutlar	Min55x 140 mm to Max297x 1.200 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	52g/m² - 300g/m²
Kağıt kapasitesi 1	150 Düz Kağıt Sayfalar
Kağıt kapasitesi 2	10 Zarflar
KAĞIT BESLEME C1	
Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Letter
Özel boyutlar	Min85x 140 mm to Max297x 431,8 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	52g/m² - 300g/m²
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar
Kağıt kapasitesi 2	150 Kartpostallar
KAĞIT BESLEME C2-C4	
Kağıt Giriş Adı	C2-C4
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Letter
Özel boyutlar	Min85x 140 mm to Max297x 431,8 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	52g/m² - 300g/m²
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar
Kağıt kapasitesi 2	150 Kartpostallar
KAĞIT BESLEME DUBLEKS	
Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Özel boyutlar	Min139,7x 182 mm to Max297x 431,8 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	52g/m² - 250g/m²
KAĞIT BESLEME LCT	
Kağıt Giriş Adı	LCT
Kağıt Formatları	A4, B5, Letter
Uyumlu kağıt ağırlığı	60g/m² - 160g/m²
Kağıt kapasitesi 1	3.000 Düz Kağıt Sayfalar
GENEL	
Enerji tüketimi	115 W(bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1 W(uyku modu), 46 WHazır, 0,1 W(kapalı), TEC0,25 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	555 x 620 x 963 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	102,1 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Ses gücü	Çalışma:7,2 B (A)
Ses basıncı	Çalışma:57 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Güç Kaynağı	100V, 220V, 240V
Optional extras	Sabit Sürücü, Cover Plus garanti uzatmaları, Wi-Fi unit

EPSON®

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

WorkForce Enterprise AM-C6000

EK ÖZELLIKLER	
Memory	8.192 MB
Özellikler	Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, USB'den doğrudan baskı, Nozül Doğrulama Teknolojisi
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:25,7 cm
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, Panel Yöneticisi Modu
HDD	320 GB Encrypted AES-256
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2-methylisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext
DIĞER İŞLEVLER	
Emülasyonlar	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

EPSON®

TÜKETIM MALZEMESI

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 pages

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Authentication Device Table-P1
  C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
  C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
  C12C936801
- HDD-P1
  C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
  C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (2.4GHz)
  C12C937011

LOJISTIK BILGILERI

SKU	C11CJ91401
Barkod	8715946705712
Menşe Ülke	Endonezya
Palet boyutu	1 Parça

WorkForce Enterprise AM-C6000

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



●	50.000 Sayfalar*
● ● ●	30.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklasık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım kosullarına göre degisiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

1. - AM C6000 ile yaklaşık sayfa verimliliği. Fiili verim, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.
2. - Faks, bazı bölgelerde isteğe bağlı ve ek ücrete tabidir. Daha fazla bilgi için yerel Epson temsilcinize başvurun.
3. - Şirket içi testler temel alınarak belirlenmiş yaklaşık değerdir; seçilen kopya sayısına, çıkış ortamına ve kâğıdın boyut, yön, konum ayarlarına göre değişebilir.
4. - Kablosuz bağlantı, belirli bölgelerde ek ücret karşılığında isteğe bağlı olarak sunulur. Daha fazla bilgi için yerel Epson temsilcinize başvurun.
5. - Ana gövde ve ikili kasete göre güç tüketimi

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.